

# AVIA AVIALITH EPX 00

## Termékismertető

### Főbb jellemző tulajdonságok

Az AVIA AVIALITH EPX 00 litium szappanbázisú EP folyékony kenőzsír. NLGI 00 konzisztenciája folytán, rendkívül könnyen és gyorsan a kenési helyre jut. A termék kifejezetten a gépjárműipar és ipar területén alkalmazott központi zsírzőberendezésekben történő alkalmazásra javasolt. Ugyanakkor folyékony állaga miatt, alkalmazható hajtóművek kenésére is, pl. építőgépek esetében, a gyártói előírások figyelembe vételével. A termék megfelel a nagy központi zsírző gyártók ( BIELOMATIK, BETAMAX, LINCOLN, Willy Vogel Ag ) követelményrendszerének.

Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -30°C +120°C – ig.

Minden esetben vegye figyelembe a gépgyártói előírásokat.

### Specifikációk:

DIN 51 826-GP 00 G-30 NLGI 00, MAN 283 Li-P00, MB 264.0

### Főbb műszaki paraméterek

Jellemzők	Vizsgálati módszer	Mértékegység	Érték
Kinézet			Normál, homogén
Szín			Sárgás barna
Konzisztencia	DIN 51 818	NLGI	00
Törés utáni penetráció ( 60 dupla löket )	DIN ISO 2137	1/10 mm	400-430
Törésállóság ( különbség 60 és 10.000 dupla löket között )	DIN ISO 2137	1/10 mm	<26
Cseppenéspont	DIN ISO 2176	°C	>180
Alkalmazási hőmérséklet	--	°C	-30--+120
Bázisolaj viszkozitás 40°C-on Típus	PN-EN ISO 3104:2004	mm <sup>2</sup> /s	50 ásványolaj
Vízállóság 3h/40 °C 3h/90 °C	DIN 51 807 DIN 51 807	-- --	- 1
Szappanbázis			Litium

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.  
Információ: [www.avia.hu](http://www.avia.hu)

