

AVIA Avilub GL-5 SAE 80W-90

Termékismertető

Főbb jellemző tulajdonságok

Ásványolaj bázisú, hajtóműolaj, amely kifejezetten a legnagyobb nyíró igénybevételnek kitett hypoid (ívelt) fogazású hajtóművek, differenciál művek kenésére szolgál. Használatával kiemelkedő kenésstabilitás biztosítható a teljes olajcsere periódus alatt, még szélsőséges üzemeltetési körülmények esetén is. Nagy teherbíró képesség jellemzi a terméket, mely kiváló öregedés állósággal párosul.

Egész évi használatra kiválóan alkalmas, kis viszkozitás-hőmérséklet függés jellemzi. Alkalmazásakor minden esetben vegye figyelembe a gépgyártói előírást!

Specifikációk:

API GL-5

MAN 342 Typ M1, MB 235.0, ZF TE.ML 05A, 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A

Főbb műszaki paraméterek

Viszkozitási osztály	SAE	80W-90
Sűrűség	kg/m ³	892
Lobbanáspont COC	°C	200
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	137
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	14,8
Viszkozitási index	---	91
Folyáspont	°C	-30

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.
Információ: www.avia.hu

