

AVIA Grafitos kenőanyag

Termékismertető

Főbb jellemző tulajdonságok

Az AVIA Grafitos kenőanyag Calcium szappanbázisú kenőzsír. Alkalmazható a gépjárműiparban, mezőgazdaságban és egyéb ipari területen. Gépjárművek, építőgépek ill. mezőgazdasági erőgépeknél használható pl. nyeregszerkezet, laprugók, féltengelycsuklók védelmére. A termék jó hatékonysággal alkalmazható olyan területeken, ahol a kenési hely vízzel érintkezik (mezőgazdaság, építőipari mélyépítés) Konzisztencia NLGI-2. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -30°C és +60°C között.

Minden esetben vegye figyelembe a gépgyártói előírásokat.

Specifikációk:

51 825 KPF 2 K-30

Főbb műszaki paraméterek

Jellemzők	Vizsgálati módszer	Mértékegység	Érték
Kinézet			Normál, homogén
Szín			Fekete
Konzisztencia	DIN 51 818	NLGI	2
Törés utáni penetráció (60 dupla löket)	DIN ISO 2137	1/10 mm	265-295
Törésállóság (különbség 60 és 10.000 dupla löket között)	DIN ISO 2137	1/10 mm	<20
Cseppenéspont	DIN ISO 2176	°C	>80
Viszkozitás 40°C	DIN 51 562	°C	>130
Vízállóság	DIN 51 807/1	--	1-90
Korrózió elleni védelem (EMCOR)	ISO 11007	Korr.fokozat	0-0
Szappanbázis			Calcium

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.
Információ: www.avia.hu

