

# AVIA LITHOPLEX EP-2

## Termékismertető

### Főbb jellemző tulajdonságok

Az AVIA LITHOPLEX EP-2 kiváló minőségű lítium komplex, EP adalékolt kenőzsír. Alkalmazható gépjárművek, ipari berendezések, bányászati eszközök, építőipari erőgépek, és mezőgazdasági erőgépek csapágyainak kenésére. A terméket nagy tapadóképesség, kiváló hőtűrő képesség, valamint nagyfokú vízállóság jellemzi. Kiváló korrózió védelmet mutat mind vasfémek, mind színesfémek és ezek kombinációja esetén. Konzisztencia NLGI-2. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -30°C és +175°C között.

### Specifikációk:

KP 2 P-30, DIN 51 502, ISO-L-XCEEB2

MAN 284 Li-H2, MB 265.1, VOLVO STD 1277,18/1277,2

### Főbb műszaki paraméterek

Jellemzők	Vizsgálati módszer	Mértékegység	Érték
Kinézet			Normál, homogén
Szín			Sárgás
Konzisztencia	DIN 51 818	NLGI	2
Törés utáni penetráció ( 60 dupla löket )	DIN ISO 2137	1/10 mm	265-295
Törésállóság ( különbség 60 és 10.000 dupla löket között )	DIN ISO 2137	1/10 mm	<20
Cseppenéspont	DIN ISO 2176	°C	>180
Viszkozitás 40°C	DIN 51 562	°C	>170
Vízállóság	DIN 51 807/1	--	1-90
Korrózió elleni védelem ( EMCOR )	ISO 11007	Korr.fokozat	0-0
Szappanbázis			Lítiumkomplex

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.  
Információ: [www.avia.hu](http://www.avia.hu)

