

# AVIA MULTIGEAR LS SAE 75W-80

## Termékismertető

Az AVIA MULTIGEAR LS SAE 75W-80 speciális, szintetikus sebességváltó olaj elsősorban ZF sebességváltóval és intarder kombinációval ( vagy anélkül )szerelt autóbuszokhoz és haszongépjárművekhez ( DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, VOLVO. Használatával rendkívül hosszú olajcsere periódus (320.000 km-ig) valósítható meg. Minden esetben vegye figyelembe a gyártói előírásokat.

### Specifikáció: API GL-4

Jóváhagyások: MIL-L-2105, DAF, IVECO, Eaton Europe, Renault, VOLVO97305, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z-4/E3, MB 235.4, ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

### Főbb műszaki paraméterek

Viszkozitási osztály	SAE		75W-80
Sűrűség	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757	858
Lobbanáspont COC	°C	DIN ISO 2592	218
Kinematikai viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	55
Kinematikai viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9,4
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	156
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-45

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.  
Információ: [www.avia.hu](http://www.avia.hu)

