

AVIA SYNTOGEAR MBA SAE 75W-90

Termékismertető

Az AVIA SYNTOGEAR MBA SAE 75W-90 teljesen szintetikus, nagy teljesítményű, többfokozatú sebességváltó olaj. Alkalmazható szinkronizált, és szinkron nélküli sebességváltókban. A termék elsősorban a Mercedes haszongépjárművek nagy mechanikai és hőterhelésnek kitett sebességváltóinak és intardereinek kenésére szolgál. Csúcsminőségű alapolaja és adaléksomagja lehetővé teszi a leghosszabb olajcsere ciklus alkalmazását (a gépgyártói előírások betartásával). Használatával biztosítható a sebességváltó hosszú élettartama. Rendkívül alacsony hideg folyási tulajdonsága következtében szélsőséges téli igénybevételkor is könnyű, megbízható kapcsolást tesz lehetővé. A kialakult kenőfilm extrém nagy terheléseket tesz lehetővé. Kiváló korrózió és kopásvédelmet biztosít a teljes olajcsere periódusban. Minden esetben vegye figyelembe a gyártói előírásokat.

Specifikáció: API GL-4, ZF TE-ML 08
Jóvá hagyások: MB 235.11

Főbb műszaki paraméterek

Viszkozitási osztály	SAE	DIN 51 512	75W-90
Sűrűség	kg/m ³	DIN 51 757	849
Lobbanáspont COC	°C	DIN ISO 2592	215
Kinematikai viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	98
Kinematikai viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	152
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-42

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.
Információ: www.avia.hu

