

# AVIA TURBOSYNTH TL SAE 10W-40

## Termékismertető

Új generációs, szintetikus technológiával készült, SHPD haszongépjármű motorolaj. Adalékainak köszönhetően kiváló kenésbiztonságot ad. Használatával hosszú élettartamot biztosít a motor és segédberendezései számára. Alkalmazható minden feltöltős ( turbó és egyéb kompresszoros), valamint feltöltő nélkül szerelt dízel, valamint benzinmotoros szállítójármű, autóbusz, építőipari, valamint mezőgazdasági erőgép motorjainak kenésére. Az Euro 3 környezetvédelmi besorolású motorok ideális kenőanyaga.

### Előnyei:

- hidegindításkor gyors átolajozást biztosít
- nagy terhelésekkor megbízható, teherbíró olajfilm jellemzi
- nagy hőtűrő képesség, a turbó védelme érdekében
- kiváló korrózió elleni védelmet biztosít
- ideális vegyes járműpark esetén
- meggátolja az iszapképződést a motorban

### Specifikációk:

ACEA E7-08, A3/B4-08, API CI-4/SL

MAN 3275, MB 229.1, MB 228.3, MTU Type-2, Renault RLD-2, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF, Caterpillar ECF-1A, VW 500 00/505 00,

### Technikai paraméterek

Viszkozitási osztály	-	SAE	10W-40
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757	871
Kinematikai viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	93
Kinematikai viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	13,5
Viszkozitási index	-	DIN ISO 2909	154
Lobbanáspont COC	°C	DIN ISO 2592	223
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	-36

Magyarországon forgalmazza: Profi-Oil Hungary Kft 9700 Szombathely, Hefele M.u.1/B.  
Információ: [www.avia.hu](http://www.avia.hu)

